

Контакты для заявок:

<https://2aista.by/>

info@2aista.by

+375 (29) 362-50-37

+375 (17) 517-33-37

STORK STmix P

STORK STmix P - пусковой состав, разработанный для обеспечения лёгкого перекачивания бетона поршневыми и роторными бетононасосами, является средством обслуживания строительного оборудования. Растворенное в воде средство образует пленку на стенках бетоноводов и значительно облегчает перекачивание.

STORK STmix P обеспечивает следующие преимущества:

- снижает риск образования засоров;
- снижает износ оборудования;
- исключает необходимость использования пускового раствора;
- прост и удобен в применении.

Масса нетто: 220 грамм.

Дата производства: 09.2026.

Гарантийный срок хранения 1 год с даты производства.

Приготовление рабочего раствора смеси пусковой:

1. Добавить необходимое количество порошка в воду, из расчета 110 г на 20 л воды.
2. Тщательно перемешать до однородного состояния с использованием электрического перемешивающего устройства или вручную.
3. После смешения компонентов выдержать раствор 3-5 минут.
4. Приготовленный раствор заливают в приемный бункер бетононасоса или непосредственно в бетоновод, в соответствии с применяемым оборудованием.
5. При прокачивании раствор смеси пусковой смазывает внутренние поверхности бетоновода, что облегчает прокачку первой партии бетонной смеси. Рекомендуется слить пусковую смесь из бетоновода перед заливкой бетона в опалубку.

Количество STORK STmix P необходимое для смазки бетоноводов в зависимости от их диаметра и длины (см. таблицу ниже)

Диаметр бетоновода, мм	Длина бетоновода, м						
	Количество пакетов, шт						
	20м	30м	40м	50м	100м	150м	200м
50	0,5шт.	0,5шт.	0,5шт.	0,5шт.	1 шт.	1 шт.	2 шт.
65	0,5шт.	0,5шт.	0,5шт.	0,5шт.	1 шт.	1 шт.	2 шт.
75	0,5шт.	0,5шт.	0,5шт.	1 шт.	1 шт.	2 шт.	3 шт.
100	0,5шт.	0,5шт.	1 шт.	1 шт.	2 шт.	2 шт.	3 шт.
125	0,5шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	2 шт.	3 шт.	4 шт.
150	0,5шт.	1 шт.	2 шт.	2 шт.	3 шт.	4 шт.	4 шт.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: беречь от детей. При изготовлении рабочего раствора и работе с ним использовать защитные очки и резиновые перчатки. При попадании средства на кожу или в глаза промыть обильно водой, при необходимости обратиться к врачу.



ОСТОРОЖНО

При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.

ХРАНЕНИЕ: в плотно закрытой таре при температуре от 0 до +30 °С.

Произведено согласно ТУ ВУ 192463969.001-2025.